

DEVIDOIR MURAL ROTATIF ET PIVOTANT



Dévidoir mural manuel pivotant à 170° à alimentation axiale.
Le dévidoir pivotant mural manuel répond à la norme EN 617-1 et est agréé CE.

Ce type est équipé avec :

- ❖ Des flasque très robustes sur moyeu en métal avec bord arrondis
- ❖ Couleur rouge RAL 3000
- ❖ Robinet d'arrêt manuel 1
- ❖ Tuyau conforme EN 694
- ❖ Alimentation via tuyaux flexible et raccord
- ❖ Lance intérieur en laiton (fermé/jet diffusé/jet droit).
- ❖ Blocage de lance efficace et réversible
- ❖ Alimentation d'eau dont les parties sont en laiton

Une notice pratique de placement et de mode d'emploi est fournie.

Caractéristiques techniques

Type	A20SW	B30SW
Ansul Code	Code 5048	Code 5049
Longueur de tuyau	20m	30m
Diamètre tuyau	3/4"	1"
Diamètre orifice de lance	6mm	6mm
Portée effective		
➤ Jet droit	Min.10m	Min.10m
➤ Jet diffusé conique	Min.3m	Min.3m
Débit minimal en l/min.		
Pression en Mpa	Norm	Norm
➤ 0,6	41litre	41litre
	Haspel	Haspel
	48litre	54litre
Résistance à la pression		
Pression de service	12 bar	12 bar
Pression d'épreuve	18 bar	18 bar
Pression d'éclatement	30 bar	30 bar
Dimensions		
Ø flanche dévidoir	600mm	600mm
Hauteur	735mm	735mm
Largeur	675mm	675mm
Profondeur	250mm	250mm