



ANSUL

MASTER-LITH extincteur à mousse

Spécialement conçu pour les batteries au lithium





MASTER ... LA GAMME PAR EXCELLENCE

CES EXTINCTEURS À MOUSSE ANSUL "LITHIUM,, SONT SYNONYMES DE :

- ✓ Sécurité et fiabilité
- ✓ Sécurité d'utilisation
- ✓ Facilité de manipulation
- ✓ Durabilité
- ✓ Les plus hautes performances et caractéristiques d'extinction



Ansul vous offre un extincteur qui allie puissance d'extinction maximale et sécurité pour une application très spécifique.



DESCRIPTION :

L'extincteur Master-LITH est équipé d'une sparklet interne, l'appareil est mis sous pression en appuyant sur le percuteur. Grâce au tuyau et à la lance, le jet de pulvérisation peut facilement être dirigé vers le feu en fractions.

AGENT EXTINCTEUR :

L'additif F-500 est excellent pour combattre les incendies de batteries (en particulier les batteries au lithium), plastiques et caoutchouc. L'agent extincteur F-500 est stocké dans une cartouche spéciale et ne s'ouvre qu'après l'activation de l'extincteur, ce qui rend ce modèle extrêmement pratique et écologique.

DOMAINES D'APPLICATION :

- Stations de charge de batterie
- Entrepôts de batteries et de stockage
- Installations de panneaux solaires
- Véhicules électriques
- Usines d'assemblage et garages automobiles
- Entreprises de recyclage
- Ateliers de réparation...

AVANTAGES PARTICULIERS :

- Agent extincteur sans fluor (PFOS, PFOA, POP)
- La mousse d'extinction est rapide et biodégradable en 30 jours.
- Cartouches d'additifs écologiques
- Très fort effet rafraîchissant (évaporation à partir de 70° C)
- Réduit la tension superficielle pour un meilleur effet extincteur
- Suppression des fumées visibles
- Meilleure visibilité en cas d'extinction
- Valeur pH neutre 7
- L'agent extincteur est non toxique, nocif et non corrosif.
- L'agent extincteur réduit considérablement le rallumage du feu.

	MOUSSE LITHIUM portable code 2882	MOUSSE LITHIUM sur roues
Modèles	NM9L -A- LITH	WA 50 F-500
Contenu	9 lt	50 lt
Agent d'extinction	F-500	F-500
Agent d'expulsion	CO2	N2
Classe de feu	A	A
Rating	27 A	-
Unité d'extinction	1	-
Temps d'éjection (sec)	41	110
Distance de jet (mt)	4 - 6	6 - 8
Limite de température (° c)	5 ° C / + 60° C	5 ° C / + 60° C
Densité d'utilisation	max 1000 Volt	max 1000 Volt
Pression de service (bar)	14	14
Pression d'épreuve (bar)	30	30
Poids chargé (kg)	14,9 kg	88 kg
Dimensions h x l (mm)	510 x 280	980 x 500
Diamètre corps	182	450
Corps	métal	INOX
Coating interne	plastique	-
Crochet mural	inclus	sur roues
Longueur tuyau + lance	60 cm	5 mt (option 10mt)
Agréments / certification	EN3 , CE	EN 1866 , CE
Durée de garantie <small>(si entretien annuel par ansul)</small>	5 ans	5 ans

ANSUL ■

Masters in Fire Protection

siège d'exploitation: Zone Maalbeek, Av. de l'industrie 35 - 1702 Grand-Bigard - Belgium - tel.: +32 (0)2 467 72 11 - fax : +32 (0)2 466 44 56 - e-mail : mail@ansul.be
siège social: Av. Louise, 65 bte 11 - 1050 Bruxelles - Belgium