

# ANSUL

## MASTER Mousse

Fluor free

Fluor  
free





# MASTER ... LA GAMME D'EXCELLENCE

Fabricant belge et leader de la protection active contre l'incendie depuis 1947, Ansul met à la disposition de plus de 38,000 clients une longue expérience en recherche et développement, une large gamme de produits de qualité faisant l'objet de contrôles rigoureux à tous les stades de la fabrication et des services performants, proches des clients au travers d'un réseau de plus de 100 antennes réparties dans le pays.



Marine Keur



## Pourquoi choisir le 'MASTER FLUOR FREE' ?

- Certifié CE – BENOR – ANPI
- Non toxique : 100% Fluorine Free mousse
- Agent extincteur sans fluor (PBT ,PFOS, PFOA)
- L'agent extincteur est non toxique, nocif et non corrosif
- Mousse écologique avec certificat 'milieukeur'
- Mousse 100% biodégradable
- Utilisable sur la plupart des feux polaires
- Lance diélectrique (maximum 1000 Volt)
- Clairement visible si utilisé
- Longue portée du jet
- Longue durée d'éjection
- Rating très élevé
- Très bonne coating interne
- Poignée ergonomique
- Lance de pulvérisation rotative à 360° (couleur verte)
- Equipé d'un pied de protection (couleur verte ECO)
- Produit Belge : fabriqué en Belgique

### Option :

- Métallisation du corps

## Mousse FLUOR FREE

	6 l	9 l
Modèles	Master NM6l - FLUOR FREE	Master NM9l - FLUOR FREE
contenue (litre)	6 lt	9 lt
classe de feu	ABF	ABF
Agent d'extinction	ECOCARE GREEN	ECOCARE GREEN
agent d'expulsion	CO2	CO2
rating	1	1,5
unité d'extinction	27A-144B-40F	34A-183B-40F
temps d'éjection (sec)	41	60
distance de jet (m)	4 - 5	4 - 5
limite de température (° C)	0 ° C / + 60° C	0 ° C / + 60° C
densité d'utilisation	max 1000 Volt	max 1000 Volt
pression de service (bar)	12,5	14
pression d'épreuve (bar)	30	30
poids chargé (kg)	11,0	15,8
dimensions H x L (mm)	550 x 280	610 x 280
diamètre corps (mm)	162	182
corps	Acier	Acier
coating interne	Plastique	Plastique
crochet mural	Inclus	Inclus
longueur tuyau + lance (cm)	45	52
emballage HxLxP (cm)	73x17x18	79x19x18
agrément / certification	EN3-7 / CE 0029	EN3-7 / CE 0029
Nr agrément	EN3-B21/2139	EN3-B21/2148
durée de garantie	10 ans	10 ans

(si entretien annuel par Ansul)

# ANSUL ■

*Masters in Fire Protection*

siège d'exploitation: Zone Maalbeek, Av. de l'industrie 35 - 1702 Grand-Bigard - Belgique - tél.: +32 (0)2 467 72 11 - fax : +32 (0)2 466 44 56 - e-mail : mail@ansul.be  
siège social: Av. Louise, 65 bte 11 - 1050 Bruxelles - Belgique